

工业集尘器/带脉冲反吹: »

型号	产品名称	数量	单位
YX-F-1.1	YX-F工业集尘器/带脉冲反吹	1	台
YX-F-1.5	YX-F工业集尘器/带脉冲反吹	1	台
YX-F-2.2	YX-F工业集尘器/带脉冲反吹	1	台
YX-F-3	YX-F工业集尘器/带脉冲反吹	1	台
YX-F-4	YX-F工业集尘器/带脉冲反吹	1	台

注: 不锈钢桶身为304材质, 非人为损坏, 出现质量问题五年内免费更换

主要参数: »

	YX-F-1.1	YX-F-1.5	YX-F-2.2	YX-F-3	YX-F-4
电压	380/50V/Hz	380/50V/Hz	380/50V/Hz	380/50V/Hz	380/50V/Hz
功率	1.1KW	1.5KW	2.2KW	3KW	4KW
气压	324Pa	580Pa	680Pa	760Pa	1200Pa
空气流量	1260M ³ /H	2250M ³ /H	2860M ³ /H	3200M ³ /H	4200M ³ /H
收集箱	40L	40L	60L	100L	100L
吸入口径	φ 100 MM	φ 150MM	φ 150MM	φ 200MM	φ 200MM
过滤面积	11M ²	11M ²	22M ²	44M ²	44M ²
噪音	70dB(A)	70dB(A)	72dB(A)	72dB(A)	72dB(A)
外形尺寸	700 × 650 × 1750 MM	700 × 650 × 1750 MM	850 × 750 × 1950MM	850 × 750 × 1950MM	1000 × 800 × 2250MM
防护等级	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54

YX-F系列工业吸尘器专为轻型工业领域固定式连续工作而设计的, 主要用于轻工, 制药, 食品等环境。

特点: »

1. YX-F系列滤桶式集尘器主要提供在生产车间的狭小空间中使用;
2. 风机采用合金铝叶轮, 减少空载旋转重量及启动的负载, 噪音低;
3. 如铸铁件的机械加工工业, 装袋, 研磨, 喷砂, 粉末投放, 钻孔, 有机玻璃加工等。

过滤筒自动清洁: »

当高效覆膜 (PTFE) 过滤筒外表面积尘达到一定程度时, 内设进口元件压力检测计自动反馈信号打开电磁阀, 将电磁阀排气管中的压缩空气通过过滤筒内的特殊机构, 由内向外均匀地反吹滤筒, 达到彻底清洁滤筒的目的。



YX-F-1.1、YX-F-1.5、YX-F-2.2图片



YX-F-3、YX-F-4图片