

## 工业集尘设备

## 安装尺寸图：YX-21/61

### 工业吸尘器：》

型号	产品名称	数量	单位
YXJF-1.1	YXJF工业集尘器	1	台
YXJF-1.5	YXJF工业集尘器	1	台
YXJF-2.2	YXJF工业集尘器	1	台

注：不锈钢桶身为304材质，非人为损坏，出现质量问题五年内免费更换

### 主要参数：》

	YXJF-1.1	YXJF-1.5	YXJF-2.2
电压	380V/HZ	380V/HZ	380V/HZ
功率	1.1Kw	1.5Kw	2.2Kw
气压	324Pa	480Pa	680Pa
空气流量	1200m³/h	1800m³/h	2800m³/h
收集箱	40L	40L	60L
吸入口径	φ 100mm	φ 150mm	φ 150mm
过滤面积	11m²	11m²	22m²
噪音	68db(A)	70db(A)	72db(A)
外形尺寸	700 × 650 × 1450 mm	700 × 650 × 1450 mm	850 × 750 × 1750 mm

YXJF系列滤筒集尘器主要提供在生产车间的狭小空间中使用。如：铸铁件的机加工业，装袋作业，研磨作业，喷砂作业，粉末投放作业，钻孔作业，有机玻璃加工作业等。

### 特点：》

1. 风机采用合金铝叶轮，减少空载旋转重量及启动的负载，噪音低。
2. 过滤袋振尘采用手动/自动两种方式。
3. 粉尘收集，箱体内部设有滑动式抽屉收集箱，便于收集粉尘。
4. 可移动并带有刹车脚轮。



### 工业吸油机：》

型号	产品名称	数量	单位
YX-Y-30	YX-Y-30工业吸油机	1	台

注：不锈钢桶身为304材质，非人为损坏，出现质量问题五年内免费更换

### 主要参数：》

电压	220/50 V/Hz
功率	3KW
真空度	3000MMHzO
空气流量	316M³/H
过滤面积	9000CM²
收集桶	100L
吸入口径	50MM
重量	85Kg
外形尺寸	850*500*1320MM



### 特点：》

1. 采用304不锈钢桶身和不锈钢泵，耐腐蚀和耐油性强。
2. 切入式旋风斗和滤油桶装置，能有效的将液体和夹带的固体分离出来，方便回收。
3. 单相220V电源，使用方便。
4. 立式设计，相对卧式设计它占用空间小，且移动起来非常灵活。
5. 可在吸取的同时排出，也就是边吸边排，大大提高了工作效率。