

FB 防爆风机参数表 FX

防爆风机: FB/FX

附注: 由於技術上的需要, 本公司保留設計與變更的權利。安全事項: 常溫風機允許進風溫度為40° C, 以上型號均可做隔熱 (180° C), 耐腐蝕處理。由於高壓系列風機可能在運行時產生溫度達到100° C, 故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。風機配置為: 全鋁機身風葉配備專業之防爆電機電機防護等級為IP55, 絕緣等級F級, 防爆等級最高DIIIBT4

型式 TYPE	相數 Phase	頻率 FrequencyHZ	輸出功率 Power KW	輸入電壓 Voltage V	滿載電流 CurrentA	最高靜壓 Pressure (max)kpa	最大流量 AirFlow(max) m3/min	出入口徑 In/out LET	噪音 Noise Level DB	重量 Weight Kgs
FB-1	3	50/60	0.75	380	1.83	16/18	2/2.2	1.25	70	25
FB-2	3	50/60	1.5	380	3.43	20/25	3.2/4.5	2	75	40
FB-3	3	50/60	2.2	380	4.85	27/29	5/6.2	2	77	46
FB-5	3	50/60	4	380	8.1	30/35	7/8.3	2	80	74
FB-7.5	3	50/60	5.5	380	11	28/33	7.5/9.5	2.5	83	90
FB-10	3	50/60	7.5	380	14.9	32/36	9/11	2.5	85	105
FB-15	3	50/60	11	380	22.8	27/31	20/24	4	85	175
FB-20	3	50/60	15	380	33.1	33/35	25/28	4	85	182
FX-1	3	50/60	0.75	380	1.83	2.2/2.9	17/20	4	64/80	30
FX-2	3	50/60	1.5	380	3.43	2.4/3.2	20/24	4	74/85	39
FX-3	3	50/60	2.2	380	4.85	3/3.9	37/43	5	76/90	63
FX-5	3	50/60	4	380	8.1	3.7/4.2	40/48	6	80/95	75
FX-7.5	3	50/60	5.5	380	11	5/6.2	41/51	6	84/100	120

