

## YX8-3AC

## 高压旋涡气泵性能参数YX-81/84

### H 系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订购型号	马 达				重量	噪音	最大流量	最高真空	最高压力	真空阀
	· 有库存	额 定								类型 × 型号
		输出功率	电 压	电 流						
	HZ	KW	V	A	kg	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	mbar	mbar	
· YX-81D-1	50	4.0	345-415 △ /600-720	9.5 △ /5.5Y	54	70	550	-200	200	1×2B×4740/...4840
	60	4.6	380-480 △ /660-720	9.5 △ /5.5Y		74	630	-160	160	1×2B×4744/...4844
· YX-81D-2	50	5.5	345-415 △ /600-720	12.9 △ /7.4Y	63	70	550	-300	300	1×2B×4740/...4840
	60	6.3	380-480 △ /660-720	12.9 △ /7.45Y		74	630	-300	280	1×2B×4744/...4844
· YX-81D-3	50	7.5	345-415 △ /600-720	16.7 △ /9.6Y	66	70	550	-320	430	1×2B×4740/...4840
	60	8.6	380-480 △ /660-720	17.3 △ /10.0Y		74	630	-350	400	1×2B×4744/...4844
· YX-82S-1	50	5.5	345-415 △ /600-720	13.3 △ /7.7Y	83	74	520	-240	240	1×2B×4740/...4840
	60	6.3	380-480 △ /660-720	13.3 △ /7.7Y		78	620	-170	160	1×2B×4744/...4844
· YX-82S-2	50	7.5	345-415 △ /600-720	16.7 △ /9.6Y	86	74	520	-400	400	1×2B×4740/...4840
	60	8.6	380-480 △ /660-720	17.3 △ /10.0Y		78	620	-360	330	2×2B×4744/...4844
· YX-82S-3	50	11.0	345-415 △ /600-720	28.0 △ /16.2Y	104	74	520	-430	600	1×2B×4740/...4840
	60	12.6	380-480 △ /660-720	29.0 △ /16.7Y		78	620	-460	600	2×2B×4744/...4844
· YX-82S-4	50	15.0	345-415 △ /600-720	32.5 △ /18.8Y	120	74	520	-460	670	1×2B×4740/...4840
	60	17.3	380-480 △ /660-720	34.5 △ /19.9Y		78	620	-490	750	1×2B×4744/...4844
· YX-83D-1	50	4.0	345-415 △ /600-720	9.5 △ /5.5Y	57	70	700	-150	140	1×2B×2110/...2145
	60	4.6	380-480 △ /660-720	9.5 △ /5.5Y		74	840	-90	90	1×2B×4744/...4844
· YX-83D-2	50	5.5	345-415 △ /600-720	12.9 △ /7.4Y	66	70	700	-200	180	1×2B×2110/...2145
	60	6.3	380-480 △ /660-720	12.9 △ /7.45Y		74	840	-180	180	1×2B×4744/...4844
· YX-83D-3	50	7.6	345-415 △ /600-720	16.7 △ /9.6Y	69	70	700	-270	260	1×2B×2110/...2145
	60	8.6	380-480 △ /660-720	17.3 △ /10.0Y		74	840	-270	260	1×2B×4744/...4844
· YX-84S-1	50	7.5	345-415 △ /600-720	16.7 △ /9.6Y	91	74	900	-200	180	1×2B×4740/...4840
	60	8.6	380-480 △ /660-720	17.3 △ /10.0Y		78	1050	-150	120	1×2B×4744/...4844
· YX-84S-2	50	11.0	345-415 △ /600-720	28.0 △ /16.2Y	110	74	900	-280	370	1×2B×4740/...4840
	60	12.6	380-480 △ /660-720	29.0 △ /16.7Y		78	1050	-310	350	1×2B×4744/...4844

