

## YX9-3AC

## 高压旋涡气泵性能参数YX-91/94

### H 系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订购型号	马 达				重量	噪音	最大流量	最高真空	最高压力	真空阀
	· 有库存	额 定								
		输出功率	电 压	电 流						
	HZ	KW	V	A	kg	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	mbar	mbar	
· YX-91D-1	50	8.5	345-415 △ /600-720	18.2 △ /10.5Y	93	74	1050	-210	210	1×...750/...860
	60	9.8	380-480 △ /660-720	18.2 △ /10.5Y		79	1250	-180	180	1×...754/...864
· YX-91D-2	50	12.5	345-415 △ /600-720	28.0 △ /16.2Y	116	74	1050	-280	270	1×...750/...860
	60	14.5	380-480 △ /660-720	29.0 △ /16.7Y		79	1250	-270	260	1×...754/...864
· YX-91D-3	50	18.5	345-415 △ /600-720	37.0 △ /21.0Y	126	74	1050	-340	460	1×...750/...860
	60	21.3	380-480 △ /660-720	39.0 △ /22.5Y		79	1250	-380	420	1×...754/...864
· YX-92S-1	50	12.5	345-415 △ /600-720	28.0 △ /16.2Y	187	74	1110	-300	270	1×...750/...860
	60	14.5	380-480 △ /660-720	29.0 △ /16.7Y		78	1310	-220	200	1×...754/...864
· YX-92S-2	50	16.5	345-415 △ /600-720	35.0 △ /20.0Y	197	74	1110	-410	370	1×...750/...860
	60	19.0	380-480 △ /660-720	36.5 △ /21.0Y		78	1310	-340	300	1×...754/...864
· YX-92S-3	50	20.0	345-415 △ /600-720	40.0 △ /23.0Y	204	74	1110	-440	500	1×...750/...860
	60	23.0	380-480 △ /660-720	42.0 △ /24.2Y		78	1310	-440	430	1×...754/...864
· YX-92S-4	50	25.0	345-415 △ /600-720	52.0 △ /30.0Y	211	74	1110	-440	590	1×...750/...860
	60	29.0	380-480 △ /660-720	52.0 △ /30.0Y		78	1310	-440	540	1×...754/...864
· YX-93D-1	50	8.5	345-415 △ /600-720	18.2 △ /10.5Y	98	75	1370	-120	110	2×...750/1×...880
	60	9.8	380-480 △ /660-720	18.2 △ /10.5Y		80	1650	-80	70	2×...754/1×...864
· YX-93D-2	50	12.5	345-415 △ /600-720	28.0 △ /16.2Y	121	75	1370	-210	190	1×...750/...880
	60	14.5	380-480 △ /660-720	29.0 △ /16.7Y		80	1650	-170	160	1×...754/...864
· YX-93D-3	50	18.5	345-415 △ /600-720	37.0 △ /21.0Y	131	75	1370	-310	320	1×...750/...880
	60	21.3	380-480 △ /660-720	39.0 △ /22.5Y		80	1650	-300	280	1×...754/...864
· YX-94S-1	50	15.0	345-415 △ /600-720	35.0 △ /20.0Y	187	75	1940	-130	110	2×...750/1×...880
	60	17.5	380-480 △ /660-720	36.5 △ /21.0Y		84	2310	-60	40	2×...754/1×...864
· YX-94S-2	50	20.0	345-415 △ /600-720	40.0 △ /23.0Y	212	75	1940	-220	200	2×...750/1×...880
	60	23.0	380-480 △ /660-720	42.0 △ /24.2Y		84	2310	-160	130	2×...754/1×...864
· YX-94S-3	50	25.0	345-415 △ /600-720	52.0 △ /30.0Y	219	75	1940	-310	270	1×...750/...880
	60	29.0	380-480 △ /660-720	52.0 △ /30.0Y		84	2310	-270	220	1×...754/...864
· LYX-94S-1	50	15.0	345-415 △ /600-720	35.0 △ /20.0Y	220	75	2050	-160	170	2×...750/1×...870
	60	17.5	380-480 △ /660-720	36.5 △ /21.0Y		84	2480	-110	120	2×...754/1×...874
· LYX-94S-2	50	20.0	345-415 △ /600-720	40.0 △ /23.0Y	230	75	2050	-250	230	2×...750/1×...870
	60	23.0	380-480 △ /660-720	42.0 △ /24.2Y		84	2480	-190	180	2×...754/1×...874
· LYX-94S-3	50	25.0	345-415 △ /600-720	52.0 △ /30.0Y	235	75	2050	-310	270	2×...750/1×...870
	60	29.0	380-480 △ /660-720	52.0 △ /30.0Y		84	2480	-270	230	2×...754/1×...874

1) 仅安装在末端板